BAD503防爆强光工作灯(IIC、tD)

应用范围

- 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；
- 适用于铁路、电力、公安、部队、船舶、石油化工等易燃易爆场所现场作业、事故抢修、异常情况处理等提供移动照明。

产品特点

- 安全可靠：本产品经国家权威机构防爆认证，优良的防爆性能，突破传统的灯头防爆，灯箱不防爆缺陷，可在各种易燃易爆场所安全工作；
- 高效节能：选用国际知名品牌LED光源，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命，免维护，无需后续使用成本；
- 配光科学：科学的配光设计，照射距离远，照度高；
- 防水抗摔：采用特制合金外壳，确保产品能经受强力碰撞和冲击；
- 经济环保：高能无记忆电池，容量大、寿命长，可循环使用，自放电率低，经济环保；采用智能芯片控制，防止过充、过放和短路，可有效的保护电池，延长电池使用寿命；
- 智能控制：设有强光，工作光两种工作模式，采用智能芯片控制，强弱光可任意转换；
- 电量检测：特设电量指示功能，可随时了解电量状态；
- 升降性能：采用三节伸缩杆作为升降调节方式，独特的灯头设计，可做上下、左右任意角度调节，实现多角度、全方位照明；
- 方便灵活：独特的结构设计，升降杆可以倒伏折叠，体积小、紧凑；提手上方设有升降杆放置位置，移动提拿方便，在移动过程中无干涉，提升了灯具的便携性，使工作简单、轻松；
- 选择多样：常规为聚光照明，使用特制的散光片部件，可实现泛光照明，用户可根据实际作业要求进行选择。

技术参数

额定电压：14.4V
额定容量：10Ah
配用光源：LED
额定功率：27/9W
连续工作时间：强光:≥10h
工作光:≥18h
光通量：强光:≥1920lm
工作光:≥650lm

充电时间：≤12h
照明高度(最大升降高度)：1.2m
平均使用寿命：100000h
电池使用寿命：约1000次循环
防爆标志：Exde ⅡCT4 Gb
防护等级：IP66
外形尺寸：435×210×240mm
重　　量：8.8kg

订货须知

- 光源颜色分为白光和暖白光，常规出厂配置白光，如需暖白光，订货时请注明；
- 如有其它要求，请与公司联系。